

DIGIWAVE DSC-165

Convertor de Normas de 4 Campos, Corrector de Base de Tiempo,
Sincronizador de Cuadro, Reductor de Ruido y Transcodificador

*Procesamiento de audio embebido en SDI, AES/EBU, analógico
y de señal de closed caption*



- Convertor de normas PAL, PAL N, PAL M, NTSC, NTSC 4.43 y SECAM (*).
- Interpolador con apertura espacial y temporal de 16 puntos, 4 campos, 4 líneas y selección de aperturas de conversión.
- Filtro peine digital de cuatro líneas adaptativo.
- Conversión A/D y D/A de 10/12 bit y procesamiento en 10 bit.
- Reductor digital de ruido adaptativo para luminancia y crominancia, con filtro recursivo de cuadro.
- Entradas y salidas de video analógico compuesto y de componentes, de genlock y de SD-SDI con procesamiento de audio embebido de 4 canales (¹).
- Sincronización y retardo de audio con tracking automático y retardo manual variable. Entradas y salidas AES/EBU y analógicas.
- Procesamiento de señal de closed caption con decodificador de entrada y codificador de salida con selección de líneas.
- Completo menú de controles, incluyendo "enhancers" horizontal y vertical.
- Selección de salida ante falta de señal de entrada: último campo válido, barras color, campo negro, conmutación a video auxiliar ó exhibición de cuadro almacenado.
- Generador de señales de prueba de audio y video (¹).

CARACTERISTICAS TECNICAS

GENERAL

Conversión A/D	10 bit
Conversión D/A	12 bit
Procesamiento	10 bit, 4:2:2
Norma de entrada analógica	PAL, PAL N, PAL M, NTSC M / J / 4.43, SECAM
Norma de salida analógica	PAL / PAL N / PAL M, NTSC M / 4.43
Conversión	Bidireccional: 525/60 a 625/50 y 625/50 a 525/60
Delay en conversión	70 ms
Interpolación	Apertura de 16 puntos, 4 campos, 4 líneas, seleccionable
Filtro Peine	Digital de cuatro líneas, adaptativo, para PAL / PAL N / PAL M y NTSC M / J
Reductor de Ruido	Filtro recursivo de cuadro, adaptativo, para luminancia y crominancia
Sincronizador de Cuadro	Ventana infinita
Display	LCD, iluminado

DIGIWAVE LABS - Jufre 450 - (C1414AYJ) Buenos Aires - Argentina
Tel: (54-11) 4773-1655 Fax: (54-11) 4772-6160 E-mail: info@digiwave.com.ar
<http://www.digiwave.com.ar>

DIGIWAVE DSC-165

**Convertor de Normas de 4 Campos, Corrector de Base de Tiempo,
Sincronizador de Cuadro, Reductor de Ruido y Transcodificador**

***Procesamiento de audio embebido en SDI, AES/EBU, analógico
y de señal de closed caption***

PERFORMANCE

Ancho de Banda Luminancia	5.5 MHz
Ganancia Diferencial	< 1 %
Fase Diferencial	< 1 %
Relación Señal / Ruido	> 61 dB, ponderada

CONTROLES Y AJUSTES

Selección Directa

Ganancia luma	- 6 a + 3 dB
Nivel de negro	± 100 mV
Ganancia croma	± 6 dB
Matiz (Hue) para NTSC	± 30°
Memoria no volátil	Store, Recall, Preset
Freeze	Congelado con interpolación de cuadro
Bypass	Bypass de CVBS In1 con CVBS Out 1

Selección por Menú

Selección de entrada	CVBS In1 - CVBS In2 - Componentes - SDI (1)
Norma de entrada analógica	Auto, PAL, PAL N, PAL M, NTSC M / J / 4.43, SECAM, B&N
Norma de salida analógica	PAL, PAL N, PAL M, NTSC M, NTSC 4.43
Enhancer horizontal	± 4 dB
Enhancer vertical	0 a + 5 dB
Modo reducción de ruido	Auto-low, Auto-medium, Auto-high, Manual, Off
Reducción de ruido manual	0 a 12 dB
Selector de genlock	Internal, External, Input
Controles Genlock	Timing Horizontal, Vertical, Fase SCH
Controles Decoder	AGC video, AGC croma, Comb, Notch, Croma delay, Vert. lock
Controles Encoder	Pedestal NTSC, Niveles Components, Croma BW, H-Blank
Señales de prueba	Barras color, Matrix, Rampa, Ruido de Croma, Escalera, Multiburst, Compuesta, Off
Salida ante falta de señal	Autofreeze, Pass-through, Barras, Black, Autoswitch, Imagen
VBI blanking	Pass (paso señales intervalo vertical), Blank (borrado), Auto
Línea 23 blanking	Blank, Off
H blanking analógico	Narrow (angosto), Wide (ancho)
Apertura conversion	Normal, Fast
Modo de sincronización	Frame, Line
Closed Caption, entrada	Auto, línea 17 a 23
Closed Caption, salida	Off, Auto, línea 17 a 23

FORMATOS DE ENTRADAS Y SALIDAS

CVBS In1 / In2 / Out1 / Out2	1 Vpp / 75 ohms, BNC
Componentes Y, Pb, Pr	1 Vpp Luma, 0.7 Vpp Pb, 0.7 Vpp Pr / 75 ohms, BNC
Genlock	1 Vpp / 75 ohms, loop-through BNC
SDI In / Out	270 Mb/s, SMPTE 259M, EBU Tech 3267, BNC (Op. SDI)
Puerto USB p/ actualizaciones	Receptáculo tipo B

DIGIWAVE DSC-165

**Convertor de Normas de 4 Campos, Corrector de Base de Tiempo,
Sincronizador de Cuadro, Reductor de Ruido y Transcodificador**

*Procesamiento de audio embebido en SDI, AES/EBU, analógico
y de señal de closed caption*

PROCESAMIENTO DE AUDIO (Opción DAD)

Audio Analógico

Resolución A/D y D/A	24 bit
S/THD+N	> 85 dB
Nivel entrada y salida	+24 dBu max.
Controles E/S par estéreo	Ganancia L, Ganancia R, Delay fijo, Nivel y frecuencia de tono
Entradas / salidas	2 pares; 24 kohm / 50 ohm, balanceadas, bloque de terminales

Audio Digital AES/EBU

Entradas	Dos entradas (AES3id), audio AES/EBU 32 - 96 kHz, BNC
Salidas	Dos salidas (AES3id), audio AES/EBU 48 kHz, BNC

Audio embebido en SDI

Demultiplexador	Dos pares seleccionables entre ocho pares de entrada
Multiplexador	Un grupo seleccionable entre cuatro grupos de salida

Controles y Selecciones Generales

Selección fuente de señal	Entradas de audio embebido, analógico o AES/EBU
Modo estéreo, por par	Mono sum, Stereo, Swap, Mono L, Mono R, Mute L / R
Master mute	Off, On, Auto no Video
Ruteo de pares	Normal, Invertido, Par 1, Par 2
Audio sigue a video	On, Off. Memoria de selección no volátil

Retardo de Audio

Retardo	0 - 40 ms retardo con tracking; 1 - 990 ms offset manual
Modo delay	Auto track, Manual

FÍSICAS Y ELÉCTRICAS

Alimentación:	100 a 240V, 50/60 Hz, 30 W
Medidas:	1 UR, montaje en rack, 483 mm (A) x 44 mm (H) x 300 mm (P)
Enfriamiento	Por aire forzado
Peso aproximado:	3.7 kg

VERSIONES

DSC-165	Convertor de Normas, TBC, Sincronizador de Cuadro, Reductor de Ruido y Transcodificador.
---------	--

OPCIONES

DAD	Audio embebido en SDI de 4 canales. Retardo de audio con "tracking". Entradas y salidas AES/EBU y analógicas.
SDI	Entrada y salida serie digital SD-SDI.

Especificaciones preliminares sujetas a cambios sin previo aviso, debido a continuos programas de mejora y desarrollo.
(*) Secam solo para entrada, selección manual. (1) Según versiones y opciones.

19/ 02 / 2014